

**ПОПРАВКА К ГОСТ 30673-99**  
**"ПРОФИЛИ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ДЛЯ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ БЛОКОВ.**  
**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"**

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 4.6	(комбинация профилей)	(комбинация профилей без усилительных вкладышей с установленными уплотняющими прокладками)
Пункт 5.3.1, таблица 3, графа "Наименование показателя"	- для главных профилей и штапиков	- для главных профилей
Пункт 5.3.6, первый абзац	$\leq 90$	$\geq 90$
Пункт 7.14.2	-	Испытания подоконных досок проводят на образцах профиля доски длиной (100 +/- 2) мм
Пункт 7.18.2, второй абзац	8 кДж/м <sup>2</sup>	8 ГДж/м <sup>2</sup>
Пункт 8.5	при хранении в паллетах - не более 1,0 м	При хранении россыпью - не более 0,8 мм.
Приложение Б, пункт Б.2	- сечения с основными размерами, моменты инерции (ЕхJ)	- сечения с основными размерами и расчетными моментами инерции